

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	14825835	
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 42	
Index, PR	158 D	
TL/TT	TL	
Marke	Vredestein	
Profil	TRAXION 65	



....

Hinweise und Merkmale

- Der Vredestein Traxion 65 ist ein Radialreifen für moderne Hochleistungstraktoren.
- Die gebogenen Stollen sind so geformt, dass breite Stollenabstände im Bereich der Reifenschulter für eine sehr gute Traktion und Selbstreinigung sorgen.
- In der Laufflächenmitte kommen die Stollen eng zusammen und bilden einen Mittelbereich mit einer großen Aufstandsfläche, was einen guten Fahrkomfort ermöglicht.



Technische Informationen

Artikelnummer	14825835
EAN	8714692360602
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 42
Index, PR	158 D
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	TRAXION 65
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	268,33
Empfohlene Felgengröße	DW20B
Zulässige Felgengröße	W18L, DW18L
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	650
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.925
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	890
Abrollumfang [mm]	5.740
Profiltiefe [mm]	53,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	620
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
158 D	4250	65		1,60	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.