

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	14826332
Reifengröße (gültig)	280 / 85 R 24
Index, PR	115 A8 / 115 B
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	TRAXION 85



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der Traxion 85 ist ein Standard AS-Reifen für Mittelklasse-Traktoren.
- Sein besonderes Profil mit gebogenen Stollen und abgerundeten Schultern bietet eine gute Traktion und schont gleichzeitig empfindliche Böden.
- Seine flexible Karkasse sorgt für eine große Aufstandsfläche und dadurch für eine gute Druckverteilung auf den Boden.
- Sein besonderer Karkassenaufbau mit vergrößertem Volumen ermöglicht eine erhöhte Tragfähigkeit gegenüber der älteren Generation Standardreifen.
- Die Wulst wird durch zusätzliche Lagen verstärkt, wodurch auch bei höheren Geschwindigkeiten oder bei Hanglagen die optimale Stabilität gewährleistet wird.
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch einen geringen Schlupf, hohen Fahrkomfort und eine lange Lebensdauer aus.

Technische Informationen

Artikelnummer	14826332
EAN	8714692244551
Reifengröße (gültig)	280 / 85 R 24
Index, PR	115 A8 / 115 B
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	TRAXION 85
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	46,88
Empfohlene Felgengröße	W10
Zulässige Felgengröße	W9
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	295
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.090
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	520
Abrollumfang [mm]	3.275
Profiltiefe [mm]	37,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	75
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
115 A8	1215	40		1,60	
115 B	1215	50		1,60	