

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	14826345
Reifengröße (gültig)	380 / 85 R 24
Index, PR	131 A8 / 131 B
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	TRAXION 85



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der Traxion 85 ist ein Standard AS-Reifen für Mittelklasse-Traktoren.
- Sein besonderes Profil mit gebogenen Stollen und abgerundeten Schultern bietet eine gute Traktion und schont gleichzeitig empfindliche Böden.
- Seine flexible Karkasse sorgt für eine große Aufstandsfläche und dadurch für eine gute Druckverteilung auf den Boden.
- Sein besonderer Karkassenaufbau mit vergrößertem Volumen ermöglicht eine erhöhte Tragfähigkeit gegenüber der älteren Generation Standardreifen.
- Die Wulst wird durch zusätzliche Lagen verstärkt, wodurch auch bei höheren Geschwindigkeiten oder bei Hanglagen die optimale Stabilität gewährleistet wird.
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch einen geringen Schlupf, hohen Fahrkomfort und eine lange Lebensdauer aus.

Technische Informationen

Artikelnummer	14826345
EAN	8714692109775
Reifengröße (gültig)	380 / 85 R 24
Alternativgröße 1	14.9R24
Index, PR	131 A8 / 131 B
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	TRAXION 85
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	72,57
Empfohlene Felgengröße	W13
Zulässige Felgengröße	W11, W12L, DW13L
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	400
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.240
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	580
Abrollumfang [mm]	3.710
Profiltiefe [mm]	43,4
Reifeninhalt 75% [ltr.]	155
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
131 A8	1950	40		1,60	
131 B	1950	50		1,60	