

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	14826390
Reifengröße (gültig)	420 / 85 R 34
Index, PR	142 A8 / 142 B
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	TRAXION 85



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der Traxion 85 ist ein Standard AS-Reifen für Mittelklasse-Traktoren.
- Sein besonderes Profil mit gebogenen Stollen und abgerundeten Schultern bietet eine gute Traktion und schont gleichzeitig empfindliche Böden.
- Seine flexible Karkasse sorgt für eine große Aufstandsfläche und dadurch für eine gute Druckverteilung auf den Boden.
- Sein besonderer Karkassenaufbau mit vergrößertem Volumen ermöglicht eine erhöhte Tragfähigkeit gegenüber der älteren Generation Standardreifen.
- Die Wulst wird durch zusätzliche Lagen verstärkt, wodurch auch bei höheren Geschwindigkeiten oder bei Hanglagen die optimale Stabilität gewährleistet wird.
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch einen geringen Schlupf, hohen Fahrkomfort und eine lange Lebensdauer aus.

## Technische Informationen

Artikelnummer	14826390
EAN	8714692109836
Reifengröße (gültig)	420 / 85 R 34
Alternativgröße 1	16.9R34
Index, PR	142 A8 / 142 B
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	TRAXION 85
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	115,00
Empfohlene Felgengröße	DW15L
Zulässige Felgengröße	W14, DW14L, W15L
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	455
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.570
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	735
Abrollumfang [mm]	4.700
Profiltiefe [mm]	45,4
Reifeninhalt 75% [ltr.]	265
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
142 A8	2650	40		1,60	
142 B	2650	50		1,60	