

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	14826409
Reifengröße (gültig)	520 / 85 R 38
Index, PR	155 A8 / 155 B
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	TRAXION 85



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der Traxion 85 ist ein Standard AS-Reifen für Mittelklasse-Traktoren.
- Sein besonderes Profil mit gebogenen Stollen und abgerundeten Schultern bietet eine gute Traktion und schont gleichzeitig empfindliche Böden.
- Seine flexible Karkasse sorgt für eine große Aufstandsfläche und dadurch für eine gute Druckverteilung auf den Boden.
- Sein besonderer Karkassenaufbau mit vergrößertem Volumen ermöglicht eine erhöhte Tragfähigkeit gegenüber der älteren Generation Standardreifen.
- Die Wulst wird durch zusätzliche Lagen verstärkt, wodurch auch bei höheren Geschwindigkeiten oder bei Hanglagen die optimale Stabilität gewährleistet wird.
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch einen geringen Schlupf, hohen Fahrkomfort und eine lange Lebensdauer aus.

Technische Informationen

Artikelnummer	14826409
EAN	8714692109881
Reifengröße (gültig)	520 / 85 R 38
Alternativgröße 1	20.8R38
Index, PR	155 A8 / 155 B
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	TRAXION 85
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	203,10
Empfohlene Felgengröße	DW18L
Zulässige Felgengröße	DD16L, W16, DW16L, W18L
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	555
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.830
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	850
Abrollumfang [mm]	5.465
Profiltiefe [mm]	52,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	490
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
155 A8	3875	40		1,60	
155 B	3875	50		1,60	