

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 14826530       |
| Reifengröße (gültig) | 480 / 80 R 42  |
| Index, PR            | 156 A8 / 156 B |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | Vredestein     |
| Profil               | TRAXION 85     |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der Traxion 85 ist ein Standard AS-Reifen für Mittelklasse-Traktoren.
- Sein besonderes Profil mit gebogenen Stollen und abgerundeten Schultern bietet eine gute Traktion und schont gleichzeitig empfindliche Böden.
- Seine flexible Karkasse sorgt für eine große Aufstandsfläche und dadurch für eine gute Druckverteilung auf den Boden.
- Sein besonderer Karkassenaufbau mit vergrößertem Volumen ermöglicht eine erhöhte Tragfähigkeit gegenüber der älteren Generation Standardreifen.
- Die Wulst wird durch zusätzliche Lagen verstärkt, wodurch auch bei höheren Geschwindigkeiten oder bei Hanglagen die optimale Stabilität gewährleistet wird.
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch einen geringen Schlupf, hohen Fahrkomfort und eine lange Lebensdauer aus.

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer                | 14826530       |
| EAN                          | 8714692327179  |
| Reifengröße (gültig)         | 480 / 80 R 42  |
| Alternativgröße 1            | 18.4R42        |
| Index, PR                    | 156 A8 / 156 B |
| TL/TT                        | TL             |
| Marke                        | Vredestein     |
| Profil                       | TRAXION 85     |
| Antistatisch                 | Nein           |
| Reifenfarbe                  | Schwarz        |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 177,70         |
| Empfohlene Felgengröße       | DW16L          |
| Zulässige Felgengröße        | DD16L, W16L    |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,40           |
| Reifenbreite [mm]            | 500            |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.850          |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 855            |
| Abrollumfang [mm]            | 5.600          |
| Profiltiefe [mm]             | 49,0           |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 490            |
| E-Ready                      | Nein           |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 156 A8 | 4000               | 40                     |              | 2,40            |              |
| 156 B  | 4000               | 50                     |              | 2,40            |              |