

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 14875185       |
| Reifengröße (gültig) | 400 / 70 R 20  |
| Index, PR            | 149 A8 / 149 B |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | Vredestein     |
| Profil               | ENDURION       |



## Hinweise und Merkmale

- Der Vredestein Endurion ist ein MPT-Radialreifen für Teleskoplader und ähnliche Fahrzeuge.
- Die optimale Gummimischung und die besonders robuste Karkasse erhöhen die Lebensdauer und garantieren maximale Erträge.
- Breite, im 45° Winkel zueinander angeordnete Stollen und der hohe Positivanteil im Profil sorgen für eine lange Lebensdauer.

## Technische Informationen

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Artikelnummer                | 14875185         |
| EAN                          | 8714692335396    |
| Reifengröße (gültig)         | 400 / 70 R 20    |
| Index, PR                    | 149 A8 / 149 B   |
| TL/TT                        | TL               |
| Marke                        | Vredestein       |
| Profil                       | ENDURION         |
| Antistatisch                 | Nein             |
| Reifenfarbe                  | Schwarz          |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 54           |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 72,00            |
| Empfohlene Felgengröße       | 13               |
| Zulässige Felgengröße        | 12SDC, 13SDC, 14 |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,00             |
| Reifenbreite [mm]            | 405              |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.070            |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 490              |
| Abrollumfang [mm]            | 3.245            |
| Profiltiefe [mm]             | 25,0             |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 116              |
| E-Ready                      | Nein             |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 149 A8 | 3250               | 40                     |              | 4,00            |              |
| 149 B  | 3250               | 50                     |              | 4,00            |              |