

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15212315	
Reifengröße (gültig)	12.0 / 75 - 18	
Index, PR	139 A6 / 135 A8, 12 PR	
TL/TT	тт	
Marke	Alliance	
Profil	317 (Spacer)	





Hinweise und Merkmale

- Diagonaler MPT-Reifen für verschiedenste Einsatzzwecke auf unterschiedlichsten Maschinen.
- Besonderes Profil mit winkelförmigen Profilblöcken in der Laufflächenmitte mit größerem Stollenabstand (Spacern).
- Traktionsprofil für gute Traktion und Selbstreinigung auch unter schwierigen Einsatz- und Wetterbedingungen.
- Mittig angeordnete Profilblöcke für gute Fahreigenschaften auf der Straße.
- Für längeren, freirollenden Einsatz wird eine Montage entgegen der Laufrichtung empfohlen.



Technische Informationen

Artikelnummer	15212315
EAN	8903635007401
Reifengröße (gültig)	12.0 / 75 - 18
Index, PR	139 A6 / 135 A8, 12 PR
TL/TT	ТТ
Marke	Alliance
Profil	317 (Spacer)
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	34,50
Empfohlene Felgengröße	9
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	299
Außendurchmesser Reifen [mm]	915
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	411
Abrollumfang [mm]	2.690
Profiltiefe [mm]	18,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	127
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
139 A6	2430	30		4,00	
135 A8	2180	40		4,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.