

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15212359 |
| Reifengröße (gültig) | 13.0 / 65 - 18 |
| Index, PR | 144 A8 / 140 B, 16 PR |
| TL/TT | TT |
| Marke | Alliance |
| Profil | 320 |



Hinweise und Merkmale

- Implement-Reifen mit hoher Tragfähigkeit.
- Geringe Bodenverdichtung.
- Starke Nylonkarkasse für lange Lebensdauer.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer | 15212359 |
| EAN | 8903635000440 |
| Reifengröße (gültig) | 13.0 / 65 - 18 |
| Index, PR | 144 A8 / 140 B, 16 PR |
| TL/TT | TT |
| Marke | Alliance |
| Profil | 320 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 30,49 |
| Empfohlene Felgengröße | 11 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,90 |
| Reifenbreite [mm] | 336 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 890 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 398 |
| Abrollumfang [mm] | 2.611 |
| Profiltiefe [mm] | 9,5 |
| Zeitraum Garantie | 7 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 144 A8 | 2800 | 40 | Free Rolling | 4,90 | |
| 140 B | 2500 | 50 | | 4,90 | |