

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15212488	
Reifengröße (gültig)	400 / 70 - 20	
Index, PR	139 A8 / 151 A8, 12 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Alliance	
Profil	FarmPRO 327	





## **Hinweise und Merkmale**

- Moderner Implementreifen für Anhänger und weitere landw. Maschinen mit diversen Einsatzzwecken, insbesondere auf Grünland.
- Pflanzen- und bodenschonendes Profil.

- Große Aufstandsfläche für geringen Bodendruck und Maschinenstabilität (bei Arbeitsgeräten).
- Nicht laufrichtungsgebundenes Profil mit geringem Rollwiderstand und guter Selbstreinigung.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	15212488
EAN	8903635009351
Reifengröße (gültig)	400 / 70 - 20
Alternativgröße 1	16.0/70-20
Index, PR	139 A8 / 151 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO 327
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	48,70
Empfohlene Felgengröße	13
Luftdruck maximal [bar]	3,00
Reifenbreite [mm]	408
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.075
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	476
Abrollumfang [mm]	3.112
Profiltiefe [mm]	14,0
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
139 A8	2430	40	Drive Wheel	3,00	
151 A8	3450	40	Free Rolling	3,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.