

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15212563
Reifengröße (gültig)	500 / 45 - 20
Index, PR	134 A8 / 147 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Flotation 331



 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 331 ist eignet sich hervorragend für on- und off-the-road Einsätze in der Landwirtschaft, z.B. für Traktoren, landwirtschaftliche Anhänger und ähnliche Fahrzeuge.
- Seine Hauptmerkmale sind eine hohe Tragfähigkeit und geringer Luftdruck.
- Er ist einsetzbar anstelle konventioneller Traktorenreifen und Zwillingskonstruktionen, denn er bietet eine hohe Traktion, eine hohe Tragfähigkeit und schont gleichzeitig den Boden.
- Der Reifen ist bis 50 km/h zugelassen und eignet sich damit auch für Off-Road Trucks und Anhänger.
- Seine starke Nylonkarkasse und besondere Gummimischung machen den Reifen sehr langlebig.

Technische Informationen

Artikelnummer	15212563
EAN	7291050012423
Reifengröße (gültig)	500 / 45 - 20
Index, PR	134 A8 / 147 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Flotation 331
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	59,38
Empfohlene Felgengröße	16.00
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	490
Außendurchmesser Reifen [mm]	950
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	433
Abrollumfang [mm]	2.820
Profiltiefe [mm]	26,0
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
134 A8	2120	40	Drive Wheel	2,80	
147 A8	3075	40	Free Rolling	2,80	