

## REIFEN

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Warengruppe          | Reifen                 |
| Artikelnummer        | 15212568               |
| Reifengröße (gültig) | 500 / 55 - 20          |
| Index, PR            | 138 A8 / 150 A8, 10 PR |
| TL/TT                | TL                     |
| Marke                | Alliance               |
| Profil               | FarmPRO 327            |



## Hinweise und Merkmale

- Moderner Implementreifen für Anhänger und weitere landw. Maschinen mit diversen Einsatzzwecken, insbesondere auf Grünland.
- Pflanzen- und bodenschonendes Profil.
- Große Aufstandsfläche für geringen Bodendruck und Maschinenstabilität (bei Arbeitsgeräten).
- Nicht laufrichtungsgebundenes Profil mit geringem Rollwiderstand und guter Selbstreinigung.

## Technische Informationen

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                | 15212568               |
| EAN                          | 8903635004189          |
| Reifengröße (gültig)         | 500 / 55 - 20          |
| Index, PR                    | 138 A8 / 150 A8, 10 PR |
| TL/TT                        | TL                     |
| Marke                        | Alliance               |
| Profil                       | FarmPRO 327            |
| Antistatisch                 | Nein                   |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106                |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 56,06                  |
| Empfohlene Felgengröße       | 16.00                  |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,40                   |
| Reifenbreite [mm]            | 503                    |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.055                  |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 464                    |
| Abrollumfang [mm]            | 3.063                  |
| Profiltiefe [mm]             | 12,6                   |
| Zeitraum Garantie            | 7 Jahre                |
| E-Ready                      | Nein                   |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 138 A8 | 2360               | 40                     | Drive Wheel  | 2,40            |              |
| 150 A8 | 3350               | 40                     | Free Rolling | 2,40            |              |