

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15212582
Reifengröße (gültig)	500 / 60 - 22.5
Index, PR	151 A8 / 163 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Flotation 331



 **ALLIANCE**

## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 331 eignet sich hervorragend für on- und off-the-road Einsätze in der Landwirtschaft, z.B. für Traktoren, landwirtschaftliche Anhänger und ähnliche Fahrzeuge.
- Seine Hauptmerkmale sind eine hohe Tragfähigkeit und geringer Luftdruck.
- Er ist einsetzbar anstelle konventioneller Traktorenreifen und Zwillingskonstruktionen, denn er bietet eine hohe Traktion, eine hohe Tragfähigkeit und schont gleichzeitig den Boden.
- Der Reifen ist bis 50 km/h zugelassen und eignet sich damit auch für Off-Road Trucks und Anhänger.
- Seine starke Nylonkarkasse und besondere Gummimischung machen den Reifen sehr langlebig.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15212582
EAN	8903635001980
Reifengröße (gültig)	500 / 60 - 22.5
Index, PR	151 A8 / 163 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Flotation 331
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	80,14
Empfohlene Felgengröße	AG16.00
Zulässige Felgengröße	16.00DC
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	503
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.172
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	519
Abrollumfang [mm]	3.472
Profiltiefe [mm]	39,0
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
151 A8	3450	40	Drive Wheel	3,20	
163 A8	4875	40	Free Rolling	3,20	