

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15212585
Reifengröße (gültig)	500 / 60 - 22.5
Index, PR	158 A2 / 151 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestry 331



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestry 331 wurde für moderne Erntemaschinen und Transportfahrzeuge im Forstbereich entwickelt.
- Der Reifen eignet sich außerdem auch sehr gut für Mobilbagger, Radlader und Dumper, die unter schwierigen Geländebedingungen arbeiten.
- Ebenso kann der Reifen in der Landwirtschaft zum Bewirtschaften von schwierigen und aggressiven Untergründen eingesetzt werden.
- Der Reifen zeichnet sich durch eine sehr gute Traktion, geringen Schlupf und einen geringen Kraftstoffverbrauch aus.
- Durch sein großes Volumen bietet er eine geringe Bodenverdichtung und einen guten Fahrkomfort in Forst- und landwirtschaftlichen Anwendungen.
- Seine starke Nylonkarkasse mit Stahlgürteln, eine dicke Untergummischicht, verstärkte Seitenwände und die stapazierfähige Gummimischung machen den Reifen besonders robust und langlebig.

Technische Informationen

Artikelnummer	15212585
EAN	7291050012997
Reifengröße (gültig)	500 / 60 - 22.5
Index, PR	158 A2 / 151 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestry 331
TRA Code	I3
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	110,01
Empfohlene Felgengröße	16.00
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	500
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.170
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	540
Abrollumfang [mm]	3.500
Profiltiefe [mm]	39,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
158 A2	4250	10		3,20	
151 A8	3450	40		3,20	