

## REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15212590	
Reifengröße (gültig)	550 / 45 - 22.5	
Index, PR	141 A8 / 153 A8, 12 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Alliance	
Profil	Flotation 331	





## **Hinweise und Merkmale**

- Der Alliance 331 eignet sich hervorragend für on- und offthe-road Einsätze in der Landwirtschaft, z.B. für Traktoren, landwirtschaftliche Anhänger und ähnliche Fahrzeuge.
- Seine Hauptmerkmale sind eine hohe Tragfähigkeit und geringer Luftdruck.
- Er ist einsetzbar anstelle konventioneller Traktorenreifen und Zwillingskonstruktionen, denn er bietet eine hohe Traktion, eine hohe Tragfähigkeit und schont gleichzeitig den Boden.
- Der Reifen ist bis 50 km/h zugelassen und eignet sich damit auch für Off-Road Trucks und Anhänger.
- Seine starke Nylonkarkasse und besondere Gummimischung machen den Reifen sehr langlebig.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	15212590
EAN	7291050013116
Reifengröße (gültig)	550 / 45 - 22.5
Index, PR	141 A8 / 153 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Flotation 331
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	83,96
Empfohlene Felgengröße	16.00DC
Zulässige Felgengröße	18.00DC, 20.00DC, AG16.00
Luftdruck maximal [bar]	2,10
Reifenbreite [mm]	550
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.070
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	488
Abrollumfang [mm]	3.271
Profiltiefe [mm]	39,0
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
141 A8	2575	40	Drive Wheel	2,10	
153 A8	3650	40	Free Rolling	2,10	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.