

## REIFEN

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Warengruppe          | Reifen                 |
| Artikelnummer        | 15212605               |
| Reifengröße (gültig) | 550 / 60 - 22.5        |
| Index, PR            | 154 A8 / 167 A8, 16 PR |
| TL/TT                | TL                     |
| Marke                | Alliance               |
| Profil               | 222                    |



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 222 ist ein Implementreifen für landwirtschaftliche Anhänger und gezogene Geräte.
- Er eignet sich hervorragend für den Einsatz im Feld und für Transportfahrten auf der Straße.
- Der großvolumige Reifen mit seiner extra breiten Aufstandsfläche bietet hohe Tragfähigkeiten und schont gleichzeitig den Boden.

## Technische Informationen

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                | 15212605               |
| EAN                          | 7291050000260          |
| Reifengröße (gültig)         | 550 / 60 - 22.5        |
| Index, PR                    | 154 A8 / 167 A8, 16 PR |
| TL/TT                        | TL                     |
| Marke                        | Alliance               |
| Profil                       | 222                    |
| Antistatisch                 | Nein                   |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106                |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 84,57                  |
| Empfohlene Felgengröße       | 16.00                  |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,80                   |
| Reifenbreite [mm]            | 550                    |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.238                  |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 540                    |
| Abrollumfang [mm]            | 3.580                  |
| Profiltiefe [mm]             | 15,5                   |
| Zeitraum Garantie            | 7 Jahre                |
| E-Ready                      | Nein                   |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 154 A8 | 3750               | 40                     | Drive Wheel  | 2,80            |              |
| 167 A8 | 5450               | 40                     | Free Rolling | 2,80            |              |