

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15212618 |
| Reifengröße (gültig) | 550 / 60 - 22.5 |
| Index, PR | 160 D / 159 E, 16 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Flotation 328 |



Hinweise und Merkmale

- Flotation- Diagonalreifen für gezogene Fahrzeuge.
- Auch für Schlepper (Rollrasen).
- Bodenschonendes Profil.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 15212618 |
| EAN | 7291050007177 |
| Reifengröße (gültig) | 550 / 60 - 22.5 |
| Index, PR | 160 D / 159 E, 16 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Flotation 328 |
| Karkasseneigenschaften | High Speed |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 91,58 |
| Empfohlene Felgengröße | 16.00 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,80 |
| Reifenbreite [mm] | 550 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.238 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 540 |
| Speed Radius Index (SRI) | 575 |
| Abrollumfang [mm] | 3.580 |
| Profiltiefe [mm] | 25,0 |
| Zeitraum Garantie | 7 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 160 D | 4500 | 65 | | 2,80 | |
| 159 E | 4375 | 70 | | 2,80 | |