

REIFEN

| | |
|----------------------|------------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15212631 |
| Reifengröße (gültig) | 600 / 50 - 22.5 |
| Index, PR | 156 A2 / 149 A8, 16 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Forestar 343 |



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestar 343 eignet sich vor allem für Erntemaschinen und Transportfahrzeuge im Forsteinsatz.
- Seine breiten, robusten und flach abgewinkelten Stollen sorgen für einen sehr guten Grip auf den verschiedenartigen Untergründen in der Forstwirtschaft.
- Durch seine starke stahlverstärkte Nylonkarkasse, seine besonders strapazierfähige Gummimischung, eine dicke Untergummischicht und verstärkte Seitenwände ist der Reifen besonders robust.
- Der Reifen kann auf CTL-Maschinen eingesetzt werden.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 15212631 |
| EAN | 7291050060493 |
| Reifengröße (gültig) | 600 / 50 - 22.5 |
| Index, PR | 156 A2 / 149 A8, 16 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Forestar 343 |
| TRA Code | LS-2 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 127,31 |
| Empfohlene Felgengröße | 20.00 |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,20 |
| Reifenbreite [mm] | 585 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.163 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 543 |
| Abrollumfang [mm] | 3.562 |
| Profiltiefe [mm] | 25,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 156 A2 | 4000 | 10 | | 3,20 | |
| 149 A8 | 3250 | 40 | | 3,20 | |