

REIFEN

| | |
|----------------------|------------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15212632 |
| Reifengröße (gültig) | 600 / 50 - 22.5 |
| Index, PR | 158 A2 / 151 A8, 16 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Forestar 344 |



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestar 344 ist ein leistungsstarker Forstreifen für CTL-Maschinen.
- Die stahlverstärkte Nylonkarkasse, die spezielle Gummimischung sowie die verstärkten Seitenwände schützen den Reifen vor Einstichverletzungen.
- Das Traktionsprofil mit flach abgewinkelten Stollen sorgt für hervorragenden Grip und eine gute Selbstreinigung dank der breiten Stollen-Zwischenräume.
- Die Stollen laufen in der Mitte der Lauffläche zusammen und reduzieren so den Rollwiderstand auf harten Untergründen.
- Passende Ketten und Bänder sind zusätzlich am Markt verfügbar.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 15212632 |
| EAN | 7291050042833 |
| Reifengröße (gültig) | 600 / 50 - 22.5 |
| Index, PR | 158 A2 / 151 A8, 16 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Forestar 344 |
| TRA Code | LS-2 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 153,23 |
| Empfohlene Felgengröße | 20.00 |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,20 |
| Reifenbreite [mm] | 600 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.170 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 540 |
| Abrollumfang [mm] | 3.502 |
| Profiltiefe [mm] | 51,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 158 A2 | 4250 | 10 | | 3,20 | |
| 151 A8 | 3450 | 40 | | 3,20 | |