

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15212635
Reifengröße (gültig)	600 / 55 - 22.5
Index, PR	156 A8 / 169 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Flotation 331



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 331 eignet sich hervorragend für on- und off-the-road Einsätze in der Landwirtschaft, z.B. für Traktoren, landwirtschaftliche Anhänger und ähnliche Fahrzeuge
- Seine Hauptmerkmale sind eine hohe Tragfähigkeit und geringer Luftdruck
- Er ist einsetzbar anstelle konventioneller Traktorenreifen und Zwillingskonstruktionen, denn er bietet eine hohe Traktion, eine hohe Tragfähigkeit und schont gleichzeitig den Boden
- Der Reifen ist bis 50 km/h zugelassen und eignet sich damit auch für Off-Road Trucks und Anhänger
- Seine starke Nylonkarkasse und besondere Gummimischung machen den Reifen sehr langlebig

## Technische Informationen

Artikelnummer	15212635
EAN	7291050041638
Reifengröße (gültig)	600 / 55 - 22.5
Index, PR	156 A8 / 169 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Flotation 331
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	130,13
Empfohlene Felgengröße	20.00
Luftdruck maximal [bar]	2,60
Reifenbreite [mm]	602
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.270
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	533
Abrollumfang [mm]	3.580
Profiltiefe [mm]	39,0
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 A8	4000	40	Drive Wheel	2,60	
169 A8	5800	40	Free Rolling	2,60	