

REIFEN

| | |
|----------------------|------------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15212643 |
| Reifengröße (gültig) | 600 / 40 - 22.5 |
| Index, PR | 173 A6 / 169 A8, 18 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Flotation 331 |



 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 331 HD ersetzt Zwillingsrad-Konfigurationen bei Mobilbaggern von 7 000 bis 25 000 Kg.
- Der Reifen bietet eine sehr gute Stabilität, hohen Fahrkomfort und eine gute Lenkbarkeit der Maschine.
- Außerdem verfügt der Reifen über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften, eine hohe Traktion und eine gute Performance bei Straßenfahrten.
- Seine besondere Heavy Duty Konstruktion und der verstärkte Wulstbereich machen den Reifen besonders robust und langlebig.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 15212643 |
| EAN | 7291050041331 |
| Reifengröße (gültig) | 600 / 40 - 22.5 |
| Index, PR | 173 A6 / 169 A8, 18 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Flotation 331 |
| Karkasseneigenschaften | HD |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 93,78 |
| Empfohlene Felgengröße | 20.00DC |
| Luftdruck maximal [bar] | 6,00 |
| Reifenbreite [mm] | 600 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.100 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 505 |
| Abrollumfang [mm] | 3.280 |
| Profiltiefe [mm] | 39,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 173 A6 | 6500 | 30 | | 6,00 | |
| 169 A8 | 5800 | 40 | | 6,00 | |