

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15212679
Reifengröße (gültig)	650 / 45 - 24.5
Index, PR	168 A2 / 161 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestar 344



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestar 344 ist ein leistungsstarker Forstreifen für CTL-Maschinen.
- Die stahlverstärkte Nylonkarkasse, die spezielle Gummimischung sowie die verstärkten Seitenwände schützen den Reifen vor Einstichverletzungen.
- Das Traktionsprofil mit flach abgewinkelten Stollen sorgt für hervorragenden Grip und eine gute Selbstreinigung dank der breiten Stollen-Zwischenräume.
- Die Stollen laufen in der Mitte der Lauffläche zusammen und reduzieren so den Rollwiderstand auf harten Untergründen.
- Passende Ketten und Bänder sind zusätzlich am Markt verfügbar.

Technische Informationen

Artikelnummer	15212679
EAN	7291050061001
Reifengröße (gültig)	650 / 45 - 24.5
Index, PR	168 A2 / 161 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestar 344
TRA Code	LS-2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	161,95
Empfohlene Felgengröße	22.00
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	640
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.234
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	579
Abrollumfang [mm]	3.720
Profiltiefe [mm]	44,3
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
168 A2	5600	10		5,00	
161 A8	4625	40		5,00	