

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15212685
Reifengröße (gültig)	710 / 40 - 24.5
Index, PR	170 A2 / 163 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestar 344



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestar 344 ist ein leistungsstarker Forstreifen für CTL-Maschinen.
- Die stahlverstärkte Nylonkarkasse, die spezielle Gummimischung sowie die verstärkten Seitenwände schützen den Reifen vor Einstichverletzungen.
- Das Traktionsprofil mit flach abgewinkelten Stollen sorgt für hervorragenden Grip und eine gute Selbstreinigung dank der breiten Stollen-Zwischenräume.
- Die Stollen laufen in der Mitte der Lauffläche zusammen und reduzieren so den Rollwiderstand auf harten Untergründen.
- Passende Ketten und Bänder sind zusätzlich am Markt verfügbar.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15212685
EAN	7291050061018
Reifengröße (gültig)	710 / 40 - 24.5
Index, PR	170 A2 / 163 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestar 344
TRA Code	LS-2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	183,13
Empfohlene Felgenreöße	24.00
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	710
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.230
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	579
Abrollumfang [mm]	3.828
Profiltiefe [mm]	37,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	304
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
170 A2	6000	10		5,00	
163 A8	4875	40		5,00	