

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15212689
Reifengröße (gültig)	710 / 40 - 24.5
Index, PR	170 A2 / 163 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestar 344 ELIT



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 344 Forestar Elit ist der bisher erste und einzige Niederdruckreifen für die Forstwirtschaft.
- Die neuartige Elit Technologie (Engineered Low Inflation Tyre) ermöglicht gleiche Tragfähigkeiten bei um 50% reduziertem Luftdruck im Vergleich zum Standardforstreifen.
- Seine um bis zu 26% vergrößerte Aufstandsfläche sorgt für eine erhöhte Traktion und optimale Bodenschonung.
- Die besondere Karkassenkonstruktion bietet außerdem eine sehr gute Seitenwandstabilität.
- Seine mit Stahlgürteln verstärkte Karkasse und die spezielle Forst-Gummimischung bieten einen sehr guten Schutz vor Verletzungen und sorgen für eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Das AS-Profil bietet guten Grip und Selbstreinigung auf jedem Untergrund.
- Die engen Abstände zwischen den Stollen in der Laufflächenmitte reduzieren den Rollwiderstand bei Fahrten auf harten Untergründen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15212689
EAN	7291050082365
Reifengröße (gültig)	710 / 40 - 24.5
Index, PR	170 A2 / 163 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestar 344 ELIT
Karkasseneigenschaften	Low Pressure
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	185,00
Empfohlene Felgenreöße	AG24.00
Luftdruck maximal [bar]	2,50
Reifenbreite [mm]	710
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.230
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	560
Abrollumfang [mm]	3.705
Profiltiefe [mm]	44,3
Stollenanzahl	15x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	298,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
170 A2	6000	10		2,50	
163 A8	4875	40		2,50	