

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15212744
Reifengröße (gültig)	600 / 55 - 26.5
Index, PR	172 A2 / 165 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestar 344



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestar 344 ist ein leistungsstarker Forstreifen für CTL-Maschinen.
- Die stahlverstärkte Nylonkarkasse, die spezielle Gummimischung sowie die verstärkten Seitenwände schützen den Reifen vor Einstichverletzungen.
- Das Traktionsprofil mit flach abgewinkelten Stollen sorgt für hervorragenden Grip und eine gute Selbstreinigung dank der breiten Stollen-Zwischenräume.
- Die Stollen laufen in der Mitte der Lauffläche zusammen und reduzieren so den Rollwiderstand auf harten Untergründen.
- Passende Ketten und Bänder sind zusätzlich am Markt verfügbar.

Technische Informationen

Artikelnummer	15212744
EAN	7291050042857
Reifengröße (gültig)	600 / 55 - 26.5
Index, PR	172 A2 / 165 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestar 344
TRA Code	LS-2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	189,55
Empfohlene Felgengröße	20.00
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	620
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.340
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	619
Abrollumfang [mm]	4.053
Profiltiefe [mm]	48,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
172 A2	6300	10		5,00	
165 A8	5150	40		5,00	