

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15212748	
Reifengröße (gültig)	650 / 65 - 26.5	
Index, PR	181 A2 / 174 A8, 20 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Alliance	
Profil	Forestar 343	





Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestar 343 eignet sich vor allem für Erntemaschinen und Transportfahrzeuge im Forsteinsatz.
- Seine breiten, robusten und flach abgewinkelten Stollen sorgen für einen sehr guten Grip auf den verschiedenartigen Untergründen in der Forstwirtschaft.
- Durch seine starke stahlverstärkte Nylonkarkasse, seine besonders strapazierfähige Gummimischung, eine dicke Untergummischicht und verstärkte Seitenwände ist der Reifen besonders robust.
- Der Reifen kann auf CTL-Maschinen eingesetzt werden.



Technische Informationen

Artikelnummer	15212748
EAN	7291050060509
Reifengröße (gültig)	650 / 65 - 26.5
Index, PR	181 A2 / 174 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestar 343
TRA Code	LS-2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	229,93
Empfohlene Felgengröße	20.00
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	657
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.485
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	690
Abrollumfang [mm]	4.464
Profiltiefe [mm]	32,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	420
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
181 A2	8250	10		5,00	
174 A8	6700	40		5,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.