

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15212758
Reifengröße (gültig)	710 / 45 - 26.5
Index, PR	175 A2 / 168 A8, 20 PR
TL/TT	TT
Marke	Alliance
Profil	Forestar 644 III



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestar 644 III ist ein vielseitiger Forstreifen für verschiedene Einsatzgebiete.
- Seine doppelt abgewinkelten Stollen bieten sehr gute Traktion und Grip.
- Durch seine verbesserte Stahlgürtelkarkasse und die besondere sechseckige Reifenwulst bietet der Reifen eine enorme Pannensicherheit, Stabilität, hohe Tragfähigkeiten und geringen Schlupf.
- Die spezielle Schulterkonstruktion und die mit einer Kante versehene Reifenwand sorgen für Steifigkeit und einen guten Seitenaufprallschutz.
- Die große Aufstandsfläche sorgt für eine geringe Bodenverdichtung.
- Die abgewinkelten Stollen bilden in der Laufflächenmitte breite Blöcke für Stabilität und Fahrkomfort.

Technische Informationen

Artikelnummer	15212758
EAN	8903635022930
Reifengröße (gültig)	710 / 45 - 26.5
Index, PR	175 A2 / 168 A8, 20 PR
TL/TT	TT
Marke	Alliance
Profil	Forestar 644 III
TRA Code	LS-2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	218,00
Empfohlene Felgenreöße	AG24.00
Luftdruck maximal [bar]	5,50
Reifenbreite [mm]	710
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.340
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	628
Abrollumfang [mm]	4.098
Profiltiefe [mm]	51,0
Stollenanzahl	16x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	303,65
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
175 A2	6900	10		5,50	
168 A8	5600	40		5,50	