

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15215490	
Reifengröße (gültig)	400 / 55 R 22.5	
Index, PR	146 J	
TL/TT	TL	
Marke	Alliance	
Profil	382	





## **Hinweise und Merkmale**

- High-Speed Flotation Reifen bis 100 km/h für den landwirtschaftlichen LKW-Einsatz.
- All-Steel-Karkasse für hohe Tragfähigkeit und optimale Transportleistung auch auf langen Wegstrecken.
- Blockprofil und hoher Positivanteil für hohen Fahrkomfort sowie minimierten Kraftstoffverbrauch.
- Hervorragend geeignet für LKWs in Transportketten und für Zubringerfahrzeuge.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	15215490
EAN	7291050060028
Reifengröße (gültig)	400 / 55 R 22.5
Index, PR	146 J
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	382
Karkasseneigenschaften	All-Steel
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	79,22
Empfohlene Felgengröße	AG13.00
Zulässige Felgengröße	AG11.75
Luftdruck maximal [bar]	6,00
Reifenbreite [mm]	404
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.020
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	474
Abrollumfang [mm]	3.150
Profiltiefe [mm]	24,0
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
146 J	3000	100		6,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.