

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15215505
Reifengröße (gültig)	500 / 50 R 17
Index, PR	149 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	882



 **ALLIANCE**

## Hinweise und Merkmale

- Neuentwickelter Flotationreifen mit Stahlgürtelverstärkung.
- Hauptinsatz auf schweren Transport- und Güllefaswagen sowie Dungstreuern mit gemischten Straßen- und Feldeinsatz.
- Richtungsgebundenes Blockprofil für geringen Rollwiderstand und sehr gute Selbstreinigung.
- Hohes Luftvolumen für geringe Bodenverdichtung und hohe Tragkraft auch bei niedrigem Luftdruck.
- Stahlgürtel bietet zusätzlichen Schutz vor Durchstichverletzungen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15215505
EAN	8903635021940
Reifengröße (gültig)	500 / 50 R 17
Index, PR	149 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	882
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	58,50
Empfohlene Felgengröße	16.00
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	503
Außendurchmesser Reifen [mm]	932
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	419,00
Abrollumfang [mm]	2.825
Profiltiefe [mm]	15,0
Reifeninhalt 75% [litr.]	145,5
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
149 D	3250	65		5,00	