

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15215520
Reifengröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Index, PR	164 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	882



Hinweise und Merkmale

- Neuentwickelter Flotationreifen mit Stahlgürtelverstärkung.
- Hauptinsatz auf schweren Transport- und Güllefaswagen sowie Dungstreuern mit gemischten Straßen- und Feldeinsatz.
- Richtungsgebundenes Blockprofil für geringen Rollwiderstand und sehr gute Selbstreinigung.
- Hohes Luftvolumen für geringe Bodenverdichtung und hohe Tragkraft auch bei niedrigem Luftdruck.
- Stahlgürtel bietet zusätzlichen Schutz vor Durchstichverletzungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15215520
EAN	8903635013877
Reifengröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Index, PR	164 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	882
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	80,58
Empfohlene Felgenreöße	11.75
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	389
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.072
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	493
Abrollumfang [mm]	3.205
Profiltiefe [mm]	12,7
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 D	5000	65		9,00	