

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15215522
Reifengröße (gültig)	560 / 45 R 22.5
Index, PR	152 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	882



## Hinweise und Merkmale

- Neuentwickelter Flotationreifen mit Stahlgürtelverstärkung.
- Haupteinsatz auf schweren Transport- und Güllefaschwagen sowie Dungstreuern mit gemischten Straßen- und Feldeinsatz.
- Richtungsgebundenes Blockprofil für geringen Rollwiderstand und sehr gute Selbstreinigung.
- Hohes Luftvolumen für geringe Bodenverdichtung und hohe Tragkraft auch bei niedrigem Luftdruck.
- Stahlgürtel bietet zusätzlichen Schutz vor Durchstichverletzungen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15215522
EAN	8903635013358
Reifengröße (gültig)	560 / 45 R 22.5
Index, PR	152 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	882
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	89,13
Empfohlene Felgenreöße	16.00
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	550
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.076
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	485
Abrollumfang [mm]	3.310
Profiltiefe [mm]	17,0
Stollenanzahl	28x2
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 D	3550	65		4,00	