

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15215524
Reifengröße (gültig)	500 / 60 R 22.5
Index, PR	155 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	882



## Hinweise und Merkmale

- Neuentwickelter Flotationreifen mit Stahlgürtelverstärkung.
- Haupt Einsatz auf schweren Transport- und Güllefaswagen sowie Dungstreuern mit gemischten Straßen- und Feldeinsatz.
- Richtungsgebundenes Blockprofil für geringen Rollwiderstand und sehr gute Selbstreinigung.
- Hohes Luftvolumen für geringe Bodenverdichtung und hohe Tragkraft auch bei niedrigem Luftdruck.
- Stahlgürtel bietet zusätzlichen Schutz vor Durchstichverletzungen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15215524
EAN	8903635014010
Reifengröße (gültig)	500 / 60 R 22.5
Index, PR	155 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	882
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	92,99
Empfohlene Felgengröße	AG16.00
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	510
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.172
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	529
Abrollumfang [mm]	3.616
Profiltiefe [mm]	17,0
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
155 D	3875	65		4,00	