

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15215531
Reifengröße (gültig)	560 / 60 R 22.5
Index, PR	165 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	882



Hinweise und Merkmale

- Neuentwickelter Flotationreifen mit Stahlgürtelverstärkung.
- Haupt Einsatz auf schweren Transport- und Güllefaschwagen sowie Dungstreuern mit gemischten Straßen- und Feldeinsatz.
- Richtungsgebundenes Blockprofil für geringen Rollwiderstand und sehr gute Selbstreinigung.
- Hohes Luftvolumen für geringe Bodenverdichtung und hohe Tragkraft auch bei niedrigem Luftdruck.
- Stahlgürtel bietet zusätzlichen Schutz vor Durchstichverletzungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15215531
EAN	8903635015192
Reifengröße (gültig)	560 / 60 R 22.5
Index, PR	165 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	882
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	109,24
Empfohlene Felgenreöße	16.00
Luftdruck maximal [bar]	4,20
Reifenbreite [mm]	564
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.244
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	555
Abrollumfang [mm]	3.650
Profiltiefe [mm]	17,0
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
165 D	5150	65		4,20	