

## REIFEN

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe          | Reifen          |
| Artikelnummer        | 15215540        |
| Reifengröße (gültig) | 600 / 45 R 22.5 |
| Index, PR            | 165 A8 / 161 B  |
| TL/TT                | TL              |
| Marke                | Alliance        |
| Profil               | Flotation 331   |



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 331 eignet sich hervorragend für on- und off-the-road Einsätze in der Landwirtschaft, z.B. für Traktoren, landwirtschaftliche Anhänger und ähnliche Fahrzeuge.
- Seine Hauptmerkmale sind eine hohe Tragfähigkeit und geringer Luftdruck.
- Seine stahlverstärkte Karkasse und die besondere Gummimischung machen den Reifen sehr langlebig.

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 15215540        |
| EAN                          | 7291050041270   |
| Reifengröße (gültig)         | 600 / 45 R 22.5 |
| Index, PR                    | 165 A8 / 161 B  |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | Alliance        |
| Profil                       | Flotation 331   |
| Karkasseneigenschaften       | Steel Belted    |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106         |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 121,62          |
| Empfohlene Felgenreöße       | 20.00           |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,00            |
| Reifenbreite [mm]            | 608             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.152           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 511             |
| Abrollumfang [mm]            | 3.502           |
| Profiltiefe [mm]             | 32,0            |
| Zeitraum Garantie            | 7 Jahre         |
| E-Ready                      | Nein            |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 165 A8 | 5150               | 40                     |              | 4,00            |              |
| 161 B  | 4625               | 50                     |              | 4,00            |              |