

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15215572
Reifengröße (gültig)	600 / 50 R 22.5
Index, PR	164 J
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	382



Hinweise und Merkmale

- High-Speed Flotation Reifen bis 100 km/h für den landwirtschaftlichen LKW-Einsatz.
- All-Steel-Karkasse für hohe Tragfähigkeit und optimale Transportleistung auch auf langen Wegstrecken.
- Blockprofil und hoher Positivanteil für hohen Fahrkomfort sowie minimierten Kraftstoffverbrauch.
- Hervorragend geeignet für LKWs in Transportketten und für Zubringerfahrzeuge.

Technische Informationen

Artikelnummer	15215572
EAN	7291050060189
Reifengröße (gültig)	600 / 50 R 22.5
Index, PR	164 J
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	382
Karkasseneigenschaften	All-Steel
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	135,65
Empfohlene Felgenreöße	20.00
Luftdruck maximal [bar]	6,50
Reifenbreite [mm]	600
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.170
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	535
Abrollumfang [mm]	3.587
Profiltiefe [mm]	25,0
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 J	5000	100		6,50	