

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15215580
Reifengröße (gültig)	600 / 50 R 22.5
Index, PR	164 J
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	380



Hinweise und Merkmale

- MPT Radialreifen für Transportarbeiten abseits der Straße, für Dungstreuer, Feldspritzen, knickgelenkte Muldenkipper und landwirtschaftliche Anhänger
- Sehr gute Selbstreinigung durch breite Profilizwischenräume
- Der Reifen bietet alle bodenschonenden und Flotationseigenschaften für den Einsatz im Feld
- Sein spezielles nicht lafrichtungsgebundenes Profil ermöglicht eine sehr gute Selbstreinigung und gleichmäßige Traktion im Feldeinsatz sowie guten Fahrkomfort bei kurzen Straßenfahrten
- Seine besondere High-Speed Steel Belted Konstruktion und seine spezielle Gummimischung ermöglichen Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h beim Einsatz auf der Straße
- All Steel-Karkasse mit durchgehender Stahleinlage plus 3 Stahlgürtellagen für maximalste Ansprüche und Belastungen

Technische Informationen

Artikelnummer	15215580
EAN	7291050060820
Reifengröße (gültig)	600 / 50 R 22.5
Index, PR	164 J
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	380
Karkasseneigenschaften	All-Steel
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	136,71
Empfohlene Felgenreöße	20.00
Luftdruck maximal [bar]	6,50
Reifenbreite [mm]	608
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.172
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	527
Abrollumfang [mm]	3.611
Profiltiefe [mm]	25,0
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 J	5000	100		6,50	