

## REIFEN

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe          | Reifen          |
| Artikelnummer        | 15215805        |
| Reifengröße (gültig) | 750 / 60 R 30.5 |
| Index, PR            | 181 D           |
| TL/TT                | TL              |
| Marke                | Alliance        |
| Profil               | 380             |



## Hinweise und Merkmale

- Flotation Radialreifen mit Stahlgürtelverstärkung für Transportarbeiten abseits der Straße.
- Sehr gute Selbstreinigung durch breite Profilstreifenräume.
- Großes Luftvolumen ermöglicht hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken für bodenschonenden Einsatz.
- Sein spezielles nicht laufrichtungsgebundenes Profil ermöglicht eine sehr gute Selbstreinigung und gleichmäßige Traktion im Feldeinsatz.
- Der Reifen ist nur für kurze Transportfahrten auf der Straße geeignet.
- Optimal für Dungstreuer, Güllefaswagen und Fahrzeuge im Baustelleneinsatz.

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 15215805        |
| EAN                          | 7291050068666   |
| Reifengröße (gültig)         | 750 / 60 R 30.5 |
| Index, PR                    | 181 D           |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | Alliance        |
| Profil                       | 380             |
| Karkasseneigenschaften       | Steel Belted    |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106         |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 235,12          |
| Empfohlene Felgenreöße       | AG24.00         |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,00            |
| Reifenbreite [mm]            | 763             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.687           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 754             |
| Abrollumfang [mm]            | 5.145           |
| Profiltiefe [mm]             | 26,0            |
| Stollenanzahl                | 26x2            |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 734,25          |
| Zeitraum Garantie            | 10 Jahre        |
| E-Ready                      | Nein            |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 181 D | 8250               | 65                     |              | 4,00            |              |