

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15215836
Reifengröße (gültig)	35.5L R 32
Index, PR	193 A8 / 190 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	393



Hinweise und Merkmale

- Neuentwickelter Flotationreifen mit Stahlgürtelverstärkung.
- Hauptinsatz auf schweren Transport- und Güllefaswagen sowie Überladewagen mit gemischten Straßen- und Feldeinsatz.
- Richtungsgebundenes Blockprofil für geringen Rollwiderstand und sehr gute Selbstreinigung.
- Hohes Luftvolumen für geringe Bodenverdichtung und hohe Tragkraft auch bei niedrigem Luftdruck.
- Stahlgürtel bietet zusätzlich Schutz vor Durchstichverletzungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15215836
EAN	7291050061773
Reifengröße (gültig)	35.5L R 32
Alternativgröße 1	900/65R32
Index, PR	193 A8 / 190 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	393
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	372,33
Empfohlene Felgengröße	31
Zulässige Felgengröße	30
Luftdruck maximal [bar]	3,00
Reifenbreite [mm]	925
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.986
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	864
Abrollumfang [mm]	5.952
Profiltiefe [mm]	40,0
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
193 A8	11500	40		3,00	
190 D	10600	65		3,00	