

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15215836 |
| Reifengröße (gültig) | 35.5L R 32 |
| Index, PR | 193 A8 / 190 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | 393 |



Hinweise und Merkmale

- Neuentwickelter Flotationreifen mit Stahlgürtelverstärkung.
- Hauptinsatz auf schweren Transport- und Güllefaswagen sowie Überladewagen mit gemischten Straßen- und Feldeinsatz.
- Richtungsgebundenes Blockprofil für geringen Rollwiderstand und sehr gute Selbstreinigung.
- Hohes Luftvolumen für geringe Bodenverdichtung und hohe Tragkraft auch bei niedrigem Luftdruck.
- Stahlgürtel bietet zusätzlich Schutz vor Durchstichverletzungen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 15215836 |
| EAN | 7291050061773 |
| Reifengröße (gültig) | 35.5L R 32 |
| Alternativgröße 1 | 900/65R32 |
| Index, PR | 193 A8 / 190 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | 393 |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 372,33 |
| Empfohlene Felgengröße | 31 |
| Zulässige Felgengröße | 30 |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,00 |
| Reifenbreite [mm] | 925 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.986 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 864 |
| Abrollumfang [mm] | 5.952 |
| Profiltiefe [mm] | 40,0 |
| Zeitraum Garantie | 7 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 193 A8 | 11500 | 40 | | 3,00 | |
| 190 D | 10600 | 65 | | 3,00 | |