

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15216030
Reifengröße (gültig)	340 / 60 R 16.5
Index, PR	147 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Flotmaster 381
Sonderpostenkategorie	DOT
Schadensbild	DOT



## Hinweise und Merkmale

- Stahlgürtelreifen für den Grünlandeinsatz.
- Abgerundete Schultern für beste Boden- und Grasnarbenschonung.
- Nicht laufrichtungsgebundenes Profil.
- Geringe Bodenverdichtung durch große Aufstandsfläche.
- Hoher Positivanteil und geringer Rollwiderstand für optimale Kraftstoffeffizienz.
- Optimal für Silierwagen und Transportwagen zur Grünfütterernte.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15216030
Reifengröße (gültig)	340 / 60 R 16.5
Index, PR	147 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Flotmaster 381
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	38,73
Empfohlene Felgengröße	9.75
Luftdruck maximal [bar]	5,50
Reifenbreite [mm]	335
Außendurchmesser Reifen [mm]	825
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	375
Abrollumfang [mm]	2.455
Profiltiefe [mm]	12,4
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
147 D	3075	65		5,50	