

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15216040 |
| Reifengröße (gültig) | 380 / 55 R 16.5 |
| Index, PR | 152 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Flotmaster 381 |



Hinweise und Merkmale

- Stahlgürtelreifen für den Grünlandeinsatz.
- Abgerundete Schultern für beste Boden- und Grasnarbenschonung.
- Nicht laufrichtungsgebundenes Profil.
- Geringe Bodenverdichtung durch große Aufstandsfläche.
- Hoher Positivanteil und geringer Rollwiderstand für optimale Kraftstoffeffizienz.
- Optimal für Silierwagen und Transportwagen zur Grünfütterernte.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 15216040 |
| EAN | 8903635014041 |
| Reifengröße (gültig) | 380 / 55 R 16.5 |
| Index, PR | 152 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Flotmaster 381 |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 42,70 |
| Empfohlene Felgenreöße | 12 |
| Luftdruck maximal [bar] | 5,50 |
| Reifenbreite [mm] | 380 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 834 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 371 |
| Abrollumfang [mm] | 2.426 |
| Profiltiefe [mm] | 12,4 |
| Zeitraum Garantie | 10 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 152 D | 3550 | 65 | | 5,50 | |