

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15216051 |
| Reifengröße (gültig) | 500 / 50 R 17 |
| Index, PR | 149 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Flotmaster 381 |



Hinweise und Merkmale

- Stahlgürtelreifen für den Grünlandeinsatz.
- Abgerundete Schultern für beste Boden- und Grasnarbenschonung.
- Nicht laufrichtungsgebundenes Profil.
- Geringe Bodenverdichtung durch große Aufstandsfläche.
- Hoher Positivanteil und geringer Rollwiderstand für optimale Kraftstoffeffizienz.
- Optimal für Silierwagen und Transportwagen zur Grünfütterernte.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 15216051 |
| EAN | 7291050070508 |
| Reifengröße (gültig) | 500 / 50 R 17 |
| Index, PR | 149 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Flotmaster 381 |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 57,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 16.00 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,50 |
| Reifenbreite [mm] | 494 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 950 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 421 |
| Abrollumfang [mm] | 2.870 |
| Profiltiefe [mm] | 14,5 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 146 |
| Zeitraum Garantie | 10 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 149 D | 3250 | 65 | | 4,50 | |