

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15216080
Reifengröße (gültig)	500 / 45 R 20
Index, PR	145 A8 / 157 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	381



## Hinweise und Merkmale

- Stahlgürtelreifen für den Grünlandeinsatz.
- Abgerundete Schultern für beste Boden- und Grasnarbenschonung.
- Nicht laufrichtungsgebundenes Profil.
- Geringe Bodenverdichtung durch große Aufstandsfläche.
- Hoher Positivanteil und geringer Rollwiderstand für optimale Kraftstoffeffizienz.
- Optimal für Silierwagen und Transportwagen zur Grünfütterernte.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15216080
EAN	8903635017691
Reifengröße (gültig)	500 / 45 R 20
Index, PR	145 A8 / 157 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	381
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	58,00
Empfohlene Felgenreöße	16
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	502
Außendurchmesser Reifen [mm]	958
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	412
Abrollumfang [mm]	2.877
Profiltiefe [mm]	14,5
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
145 A8	2900	40	Drive Wheel	4,00	LLV
157 A8	4125	40	Free Rolling	4,00	LLV