

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15216125
Reifengröße (gültig)	620 / 40 R 22.5
Index, PR	154 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Flotmaster 381



## Hinweise und Merkmale

- Stahlgürtelreifen für den Grünlandeinsatz.
- Abgerundete Schultern für beste Boden- und Grasnarbenschonung.
- Nicht laufrichtungsgebundenes Profil.
- Geringe Bodenverdichtung durch große Aufstandsfläche.
- Hoher Positivanteil und geringer Rollwiderstand für optimale Kraftstoffeffizienz.
- Optimal für Silierwagen und Transportwagen zur Grünfütterernte.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15216125
EAN	7291050060318
Reifengröße (gültig)	620 / 40 R 22.5
Index, PR	154 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Flotmaster 381
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	100,06
Empfohlene Felgenreöße	20.00
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	612
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.080
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	486
Abrollumfang [mm]	3.278
Profiltiefe [mm]	18,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	281
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 D	3750	65		4,00	