

REIFEN

| | |
|----------------------|-------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15222043 |
| Reifengröße (gültig) | 7 - 14 |
| Index, PR | 72 A6, 4 PR |
| TL/TT | TT |
| Marke | Alliance |
| Profil | FarmPRO 324 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance FarmPro 324 verfügt über ein modernes 45 Grad Stollenwinkel Profil, geeignet für den Einsatz auf dem Feld und auf der Straße.
- Im Feldeinsatz zeichnet sich der Reifen durch eine sehr gute Traktion aus.
- Das überarbeitete Profil im neuen Look bietet sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Seine spezielle widerstandsfähige Gummimischung verhindert eine Vergrößerung kleinerer Schnittverletzungen.
- Das komplette Sortiment an R-1 Reifen ist mit diesem Profil erhältlich.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 15222043 |
| EAN | 8903635027584 |
| Reifengröße (gültig) | 7 - 14 |
| Index, PR | 72 A6, 4 PR |
| TL/TT | TT |
| Marke | Alliance |
| Profil | FarmPRO 324 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 9,50 |
| Empfohlene Felgengröße | 5JA |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,65 |
| Reifenbreite [mm] | 183 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 690 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 318 |
| Abrollumfang [mm] | 2.037 |
| Profiltiefe [mm] | 25,5 |
| Stollenanzahl | 15x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 20,28 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 72 A6 | 355 | 30 | | 1,60 | |