

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15222050
Reifengröße (gültig)	6.50 - 16
Index, PR	105 A6 / 101 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marke	Alliance
Profil	324



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- AS-Diagonalreifen für den Einsatz auf Traktoren oder auch als Implementreifen.
- Die starke Nylon-Karkasse gewährleistet Einsatzsicherheit und eine gute Zugkraftübertragung.
- Stollen im 45° Winkel für hohe Traktion und gute Selbstreinigung auch unter härtesten Einsatzbedingungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15222050
EAN	8903635001522
Reifengröße (gültig)	6.50 - 16
Index, PR	105 A6 / 101 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marke	Alliance
Profil	324
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	13,72
Empfohlene Felgengröße	5.50F
Luftdruck maximal [bar]	3,80
Reifenbreite [mm]	189
Außendurchmesser Reifen [mm]	754
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	347
Abrollumfang [mm]	2.250
Profiltiefe [mm]	12,0
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
105 A6	925	30		3,80	
101 A8	825	40		3,80	