

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15222070
Reifengröße (gültig)	7.00 - 18
Index, PR	123 A6 / 120 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marke	Alliance
Profil	324



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- AS-Diagonalreifen für den Einsatz auf Traktoren oder auch als Implementreifen.
- Die starke Nylon-Karkasse gewährleistet Einsatzsicherheit und eine gute Zugkraftübertragung.
- Stollen im 45° Winkel für hohe Traktion und gute Selbstreinigung auch unter härtesten Einsatzbedingungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15222070
EAN	8903635004349
Reifengröße (gültig)	7.00 - 18
Index, PR	123 A6 / 120 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marke	Alliance
Profil	324
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	17,65
Empfohlene Felgengröße	5.00F
Zulässige Felgengröße	5.50
Luftdruck maximal [bar]	2,00
Reifenbreite [mm]	178
Außendurchmesser Reifen [mm]	803
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	373
Abrollumfang [mm]	2.413
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
123 A6	1550	30		2,00	
120 A8	1400	40		2,00	