

REIFEN

| | |
|----------------------|--------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15222172 |
| Reifengröße (gültig) | 9.5 - 24 |
| Index, PR | 112 A8, 8 PR |
| TL/TT | TT |
| Marke | Alliance |
| Profil | FarmPRO 324 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance FarmPro 324 verfügt über ein modernes 45 Grad Stollenwinkel Profil, geeignet für den Einsatz auf dem Feld und auf der Straße.
- Im Feldeinsatz zeichnet sich der Reifen durch eine sehr gute Traktion aus.
- Das überarbeitete Profil im neuen Look bietet sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Seine spezielle widerstandsfähige Gummimischung verhindert eine Vergrößerung kleinerer Schnittverletzungen.
- Das komplette Sortiment an R-1 Reifen ist mit diesem Profil erhältlich.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 15222172 |
| EAN | 8903635013891 |
| Reifengröße (gültig) | 9.5 - 24 |
| Index, PR | 112 A8, 8 PR |
| TL/TT | TT |
| Marke | Alliance |
| Profil | FarmPRO 324 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 26,53 |
| Empfohlene Felgengröße | W8 |
| Zulässige Felgengröße | W7, W8H |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,80 |
| Reifenbreite [mm] | 241 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.050 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 492 |
| Abrollumfang [mm] | 3.128 |
| Profiltiefe [mm] | 31,0 |
| Stollenanzahl | 20x2 |
| Zeitraum Garantie | 7 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 112 A8 | 1120 | 40 | | 2,80 | |