

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15222182
Reifengröße (gültig)	11.2 - 24
Index, PR	125 A2 / 119 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestry 356



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestry 356 ist ein moderner Diagonalreifen für leistungsstarke Traktoren im Forsteinsatz oder für den Agrareinsatz unter besonders schwierigen Bedingungen.
- Außerdem eignet er sich für Agrarfahrzeuge im Baustelleneinsatz.
- Der Reifen zeichnet sich durch eine hohe Traktion, einen geringen Schlupf und einen niedrigen Kraftstoffverbrauch aus.
- Seine starke Nylonkarkasse mit Stahlgürteln, eine dicke Untergummischicht, verstärkte Seitenwände und die stapazierfähige Gummimischung machen den Reifen besonders robust und langlebig.
- Das Profil des Reifens ist besonders rutschfest und garantiert eine gute Traktion auch auf festgefahretem oder nassem Untergrund.

Technische Informationen

Artikelnummer	15222182
EAN	7291050044363
Reifengröße (gültig)	11.2 - 24
Index, PR	125 A2 / 119 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestry 356
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	48,99
Empfohlene Felgengröße	10
Luftdruck maximal [bar]	3,00
Reifenbreite [mm]	290
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.112
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	518
Abrollumfang [mm]	3.346
Profiltiefe [mm]	39,0
Stollenanzahl	19x2
Stollenbreite [mm]	44-33
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
125 A2	1650	10		3,00	
119 A8	1360	40		3,00	