

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15222198
Reifengröße (gültig)	13.6 - 24
Index, PR	136 A2 / 128 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestry 356



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestry 356 ist ein moderner Diagonalreifen für leistungsstarke Traktoren im Forsteinsatz oder für den Agrareinsatz unter besonders schwierigen Bedingungen.
- Außerdem eignet er sich für Agrarfahrzeuge im Baustelleneinsatz.
- Der Reifen zeichnet sich durch eine hohe Traktion, einen geringen Schlupf und einen niedrigen Kraftstoffverbrauch aus.
- Seine starke Nylonkarkasse mit Stahlgürteln, eine dicke Untergummischicht, verstärkte Seitenwände und die stapazierfähige Gummimischung machen den Reifen besonders robust und langlebig.
- Das Profil des Reifens ist besonders rutschfest und garantiert eine gute Traktion auch auf festgefahretem oder nassem Untergrund.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15222198
EAN	7291050043922
Reifengröße (gültig)	13.6 - 24
Index, PR	136 A2 / 128 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestry 356
TRA Code	R1
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	76,66
Empfohlene Felgengröße	12
Zulässige Felgengröße	11
Luftdruck maximal [bar]	2,50
Reifenbreite [mm]	345
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.190
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	542
Abrollumfang [mm]	3.603
Profiltiefe [mm]	42,0
Stollenanzahl	18x2
Stollenbreite [mm]	31
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
136 A2	2240	10		2,50	
128 A8	1800	40		2,50	